

Pos.	Beschreibung	Menge	Einheit	EP in € (netto)	GP in € (netto)
01.01	Baustelleneinrichtung und Verkehrsregelung				
01.01.001	<p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Einrichten und Räumen der Baustelle mit allen für die Sanierungsarbeiten erforderlichen Maschinen und Geräten. Eventuell genutzte Flächen sind nach Räumung wieder in den Urzustand zu versetzen.</p> <p>Es muss bei der oder den zuständigen Verkehrsbehörde(n) eine Verkehrsrechtliche Anordnung (VRA) beantragt werden. Der Aufwand für die Beantragung ist einzukalkulieren. Die Gebühren und eventuelle Vor-Ort Termine zur VRA werden gesondert vergütet.</p> <p>Die Anfahrt ist in diese Pos. einzukalkulieren.</p>		Pauschal		
01.01.002	<p>Verkehrssicherung</p> <p>Die Verkehrssicherung bis Regelplan RSA BI/5 in kompletter Leistung wie von der Verkehrsbehörde angeordnet ausführen.</p>		Stück		
01.01.003	Zulage für Ampelanlage 2-Phasig (nur auf Anordnung der Verkehrsbehörde)		Tag(e)		
01.02	Schachtabdeckplatten				
01.02.001	<p>Lieferung von ziehbaren Schachtabdeckplatten mit Mittelpunktanzeige die vom AG eingebaut werden</p> <p>Schachtabdeckplatten (ähnlich MeierGuss Meicon P) frei Baustelle liefern und der Baufirma zur Verfügung stellen. Einbau erfolgt Bauseits durch Baufirma auf minus 180 bis 200 mm ab OK fertiger Straßenbelag. Erforderliche Ausgleichringe werden vorab durch Baufirma eingebaut.</p>				
01.03	Aufbrucharbeiten				
01.03.001	<p>Ausfräsen der gelieferten Schachtabdeckplatte</p> <p>Kreisrundes ausfräsen (nicht Ausstemmen oder ähnliches) der Abdeckplatte auf d= 800 mm. Der Bohrkern und die Abdeckplatte sind herauszuheben und das entstandene Loch komplett zu reinigen.</p> <p>Das anfallende Fräsgut wird Eigentum des AN und dieser ist für die fachgerechte Entsorgung verantwortlich.</p>		Stück		
01.04	Einbau der Schachtabdeckung und Asphalt				
01.04.001	<p>Einbau einer BeGu Schachtabdeckung</p> <p>Die Abdeckung ist mit Hilfe einer Justiervorrichtung auf passende Höhe auszurichten, Luftmantelschalung einzusetzen und von <u>außen</u> mit zugelassenem Schachtvergussmörtel (Pagel oder gleichwertig) formschlüssig zu vergießen. Haftkleber und Bitumenheißverguss fachgerecht einbringen.</p>				
01.05	Schachtabdeckungen				
01.05.001	<p>Schachtabdeckung liefern</p> <p>BeGu Schachtabdeckung (Art.-Nr.: xxxxxxxxxx) frei Baustelle liefern (wählbar in verschiedenen Ausstattungen)</p>		Stück		
01.06	Fotodokumentation				
01.06.001	<p>Fotodokumentation erstellen</p> <p>Fotodokumentation erstellen und AG zur Verfügung stellen (z.B.: USB-Stick, externe Festplatte oder Zugang zu geeigneter Plattform)</p>		Stück		